


電気ディッシュディスペンサーカート

ELECTRIC DISH DISPENSER CART

0-1-2

食器の衛生管理とディスペンサー機能で作業の疲労軽減をはかります 洗った食器を消毒→乾燥→保管→移動

- 本器は食器消毒機能と、乾燥機能とを兼ね備えています。
特に消毒運転では庫内を熱風循環により一定時間適温に保った後、自動的に加熱を停止する、安全かつムダのない設計です。
- 収納された食器を常に取り出し易いレベルに保つ為の荷重調整は、バネをフックから外していくだけで簡単に調整できます。
- 移動が楽にできるキャスター(φ100mm、ウレタン製)を採用。
- 100V電源ですので使用場所を選びません。



食器収納数例

モデル	食器の種類 (mm)	食器収納目安	モデル	食器の種類 (mm)	食器収納目安
DDC-715E	小ばち φ110	4×4列 640個(40段)*	DDC-1230E	小ばち φ110	4×4列×2 1280個(40段)*
	どんぶり φ150	3×3列 225個(25段)*		どんぶり φ150	3×3列×2 450個(25段)*
	皿 φ220	2×2列 180枚(45段)*		皿 φ220	2×2列×2 360枚(45段)*
	角皿 150×200	2×3列 240枚(40段)*		角皿 150×200	2×3列×2 480枚(40段)*
	※食器カゴ 395×365×200	2個分		※食器カゴ 395×365×200	4個分

※積み重ね高さが収納深さ480mm以内の場合です。
※食器カゴを収納する場合は、食器カゴ専用の仕様になります。
※食器カゴはオプションです。

仕様

モデル	外形寸法(mm)			本体寸法(mm)		ディッシュ収納部 開口寸法(mm)	定格消費電力 100W	電源電線 2m・プラグ付	一次側最大 電流値(A)	使用食器 カゴ数	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)						
DDC-715E	731	641	800	715	625	490×485	1040W	接地 2P-15A Ⓡ	10.4	2個	50
DDC-1230E	1246			1230		490×485(2口)	1360W		13.6	4個	93

- 付属品/上蓋(1個)、排水バット(1/6ホテルパン D=65)(1個)
- オプション/食器カゴ
- サーモスタットの温度設定例:メラミン系(75~85℃)
ポリプロピレン系(65~75℃)