

電気オートクラムシェルグリドル

ELECTRIC AUTO CLAMSHELL GRIDDLE

新製品

F-4

一度に両面から焼くので調理がスピーディー

●調理がスピーディー

上下の熱板に食材をサンドウィッチ状にはさんで両面を焼きますので、食材を裏返す手間がなく、調理時間の短縮ができます。

●いろいろなメニューに対応

ハンバーグ、チキン、お好み焼きなど、いろいろなメニューに対応できます。

●上部熱板の高さ調整が可能

5ACシリーズは、パネル下のダイヤル操作で、上部熱板間隔の設定が可能。



(熱板間隔調整範囲は3種類のモデルより選択ができます)

5Dシリーズは、タッチパネルの操作で、最大10種類のメニュー毎に調理時間、上下熱板間隔の設定ができます。また熱板間隔の設定は0.1mm単位で調整が可能です。

(熱板間隔調整範囲は2種類のモデルより選択ができます)



両シリーズとも様々な厚みの食材に合わせて最適な調理ができます。

TEGC-5AC-2



電源電線

TEGC-5D-1



電源電線

仕様

モデル	外形寸法 (mm)			上部熱板寸法 (mm)	熱板間隔調整範囲 (mm)	定格消費電力	電源電線 2m 引掛プラグ付	一次側最大電流値 (A)	本体質量 (kg)
	開口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)						
TEGC-5AC-1	450	750	604	360 397	0~15	1φ200V 5.0kW 3φ200V 5.0kW	接地 2P-30A 接地 3P-20A	25.0 14.3	140
TEGC-5AC-2			620		8~23	1φ200V 5.0kW 3φ200V 5.0kW	接地 2P-30A 接地 3P-20A	25.0 14.3	
TEGC-5AC-3					16~31	1φ200V 5.0kW 3φ200V 5.0kW	接地 2P-30A 接地 3P-20A	25.0 14.3	
TEGC-5D-1	380	750	607	330 397	3~18	1φ200V 5.0kW 3φ200V 5.0kW	接地 2P-30A 接地 3P-20A	25.0 14.3	100
TEGC-5D-2			615		11~26	1φ200V 5.0kW 3φ200V 5.0kW	接地 2P-30A 接地 3P-20A	25.0 14.3	

◎TEGC-5D-1・5D-2の付属品/テフロンシート(2枚)、テフロンシート押えはめ込み金具(2個)、テフロンシート挿入棒(1本)

新製品 TEGC-5D-1・TEGC-5D-2 が新商品になります。



TEGC-5AC



TEGC-5D