

電気ホットショーケース(温蔵ショーケース)

H-10

ELECTRIC HOT SHOWCASE

食品を効果的に演出します

赤外線電球で保温すると共に、その明るい照明でおいしく見せて店舗での演出効果を図るショーケースです。



HSC-550T



HSC-700

仕様

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	棚 数 (段)	ガラス(強化ガラス)		本体質量 (kg)	
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					前面(客側)	後面		
HSC-302	600	300	415	430W	2P-12A ①	4.3	2	固定	引き違い戸	17	
HSC-500		450		470W		4.7		1			引き違い戸
HSC-500F											固定
HSC-603		300	490W	4.9		3	引き違い戸				
HSC-700		450	615	660W		6.6	2	引き違い戸			
HSC-700F								固定			
HSC-750	750				910W			9.1	40		
HSC-900	900										

◎付属品／HSC-302(スノコ棚2枚・バット1個)、HSC-500-500F(スノコ棚1枚・バット1個)、HSC-603(スノコ棚3枚・バット1個)、
HSC-700-700F-750(スノコ棚2枚・バット1個)、HSC-900(スノコ棚2枚・バット2個)

○HSC-500F-700Fの前面(客側)はガラス固定式です。

モデル	外形寸法(mm)			定格消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付 (アース線別付)	一次側最大 電流値(A)	棚 数 (固定)	ガラス(強化ガラス)		本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					前面・側面	後面	
HSC-550T	400	400	600	660W	2P-12A ①	6.6	2	固定	横開き戸	22

◎付属品／スノコ棚(2枚)、バット(1個)

